

Rubans d'écran et de courant haut en cuivre, blindages estampés

Le grand nombre de variantes possibles (film d'isolation dépendant de la classe de température, largeur et épaisseur de cuivre fonction de la charge de courant admissible, concept de construction pour maintenir l'entrefer et la ligne de fuite) permet de garantir les prescriptions techniques et de normalisation dans presque toutes les situations.



Toutes les variantes sont classées UL (E93622).

® marques déposées

| Schéma | Construction | Numéro principal | | | | |
|--------|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Matériau | | | | |
| | | Polyester | Nomex® | Kapton® | PEN | |
| | isolé d'un côté, avec surlargeur | KA38181 | KA38281 | KA38381 | KA38481 | isolation simple |
| | isolé de deux côtés avec surlargeur et avec ouverture de brasage | KA38191 | KA38291 | KA38391 | KA38491 | isolation simple |
| | isolé de deux côtés, avec surlargeur | KA38182 | KA38282 | KA38382 | KA38482 | isolation simple |
| | isolé de deux côtés, avec ouverture de brasage | KA38190 | KA38290 | KA38390 | KA38490 | isolation simple |
| | isolé deux fois de deux côtés, avec ouverture de brasage | KA38193 | KA38293 | KA38393 | KA38493 | isolation double |
| | isolé de deux côtés sans surlargeur et sans ouverture de brasage | KA38192 | KA38292 | KA38392 | KA38492 | isolation simple |
| | | KA38194 | KA38294 | KA38394 | KA38494 | isolation double |
| | ouverture de brasage cuivre isolation | Ouvrir la fiche technique par cliquer dans le carré à droite du numéro principal ou sur demande à info@schupp.ch | | | | |

- Epaisseurs du cuivre: 35/50/100/150/200/250/300 µm
D'autres épaisseurs jusqu' à 500 µm sur demande
- Films d'isolation: Polyester 25/36/50/75/100/190 µm
Nomex® dès 50 µm
Kapton® 25/50/75 µm
- Largeurs: à partir de 6 mm jusqu' à 250 mm env.
- Conditionnement: des rouleaux avec un noyau de 76 mm, longueur standard de 100 mètres
- Numéro d' article:** Exemple: KA38181/150/050/010.0
KA38181
150
50
010.0
- D' autres Indications de commande: Epaisseur et largeur (si avec surlargeur) de l'isolation
Largeur éventuelle de l'ouverture de brasage, crantage éventuel

Blindages collés, blindages estampés

Nous fabriquons sur mesure des pièces de forme, avec isolation en simple ou double face. Pour les blindages de carcasses ou cuves, nous fournissons des feuilles, en cuivre ou aluminium, autocollantes.

Demandez-nous - c'est avec plaisir que nous vous conseillerons!

