

Geflochtene Isolierschläuche

Geflochtene Isolierschläuche 14F

Material:	Glasseidengeflecht mit Polyurethanlackierung
Wärmeklasse:	F (155°C)
Durchschlagsfestigkeit:	bis 6,0 mm 6 kV min. ab 7,0 mm 4 kV min.
Farbe:	natur, andere Farben auf Anfrage
Aufmachung:	0,3 - 4,0 mm Ø: Ringe von 200 m 4,5 - 16,0 mm Ø: Ringe von 100 m ab 18,0 mm Ø: Meterstücke Abweichungen vorbehalten



Abmessungen:

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS14F003	*	0,3	0,4
IS14F005	●	0,5	0,4
IS14F008	*	0,8	0,4
IS14F010	●	1,0	0,4
IS14F015	●	1,5	0,4
IS14F020	●	2,0	0,4
IS14F025	●	2,5	0,4
IS14F030	●	3,0	0,4
IS14F035	●	3,5	0,4

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS14F045	●	4,5	0,5
IS14F050	●	5,0	0,6
IS14F060	●	6,0	0,6
IS14F070	●	7,0	0,7
IS14F080	●	8,0	0,7
IS14F090	●	9,0	0,7
IS14F100	●	10,0	0,7
IS14F110	*	11,0	0,7
IS14F120	●	12,0	0,8

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS14F160	●	16,0	1,0
IS14F180	●	18,0	1,0
IS14F200	●	20,0	1,0
IS14F220	*	22,0	1,2
IS14F240	*	24,0	1,2
IS14F260	*	26,0	1,2
IS14F280	*	28,0	1,2
IS14F300	*	30,0	1,2

● ab Lager

* auf Anfrage

UL-Zulassung

Diese Schläuche können auch mit UL-Zulassung geliefert werden. Die Spezifikationen ändern sich dabei im Vergleich zur Standard-Version. Es gelten Mindestbestellmengen in Abhängigkeit des Durchmessers.

Geflochtene Isolierschläuche 15C4

Material:	Glasseidengeflecht mit Silikongummibeschichtung
Wärmeklasse:	C (>220°C)
Technische Eigenschaften:	Isolierschläuche 15C weisen eine sehr grosse Temperaturbeständigkeit auf und sind sehr flexibel. Durchschlagsfestigkeit: 4 kV min.
Farbe:	rotbraun
Aufmachung:	0,5 - 4,0 mm Ø: Ringe von 200 m 5,0 - 14,0 mm Ø: Ringe von 100 m ab 16,0 mm Ø: Ringe von 50 m Abweichungen vorbehalten



Abmessungen:

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS15C40005	●	0,5	0,4
IS15C40010	●	1,0	0,4
IS15C40015	●	1,5	0,4
IS15C40020	●	2,0	0,4
IS15C40025	●	2,5	0,4
IS15C40030	●	3,0	0,4

Artikelnummer		Innen-Ø
IS15C40035	●	3,5
IS15C40040	●	4,0
IS15C40050	●	5,0
IS15C40060	●	6,0
IS15C40070	●	7,0
IS15C40080	●	8,0

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS15C40100	●	10,0	0,7
IS15C40120	●	12,0	0,8
IS15C40140	*	14,0	1,0
IS15C40160	*	16,0	1,0
IS15C40180	*	18,0	1,0
IS15C40200	*	20,0	1,0

● ab Lager

* auf Anfrage

Geflochtene Isolierschläuche 16C

Material:	Glasseidengeflecht mit Silikongummibeschichtung
Wärmebeständigkeit:	230°C, kurzfristig 300°C
Durchschlagsfestigkeit:	4 kV min. Auf Bestellung hin auch mit höheren Durchschlagsfestigkeiten lieferbar.
Technische Eigenschaften:	Isolierschläuche 16C weisen eine sehr grosse Temperaturbeständigkeit auf und sind sehr flexibel.
Farbe:	beige andere Farben auf Anfrage
Aufmachung:	0,3 - 4,0 mm Ø: Ringe von 200 m 4,5 - 10,0 mm Ø: Ringe von 100 m 12,0 - 18,0 mm Ø: Ringe von 50 m, ab 20,0 mm Ø: Meterstücke Abweichungen vorbehalten



Abmessungen:

Artikelnummer		Innen-Ø	Wand- stärke	Artikelnummer		Innen-Ø	Wand- stärke
IS16C003	●	0,3	0,4	IS16C050	●	5,0	0,6
IS16C005	●	0,5	0,4	IS16C055	*	5,5	0,6
IS16C010	●	1,0	0,4	IS16C060	●	6,0	0,6
IS16C015	●	1,5	0,4	IS16C065	●	6,5	0,6
IS16C020	●	2,0	0,4	IS16C070	●	7,0	0,7
IS16C025	●	2,5	0,4	IS16C080	●	8,0	0,7
IS16C030	●	3,0	0,4	IS16C090	●	9,0	0,7
IS16C035	●	3,5	0,4	IS16C100	●	10,0	0,7
IS16C040	●	4,0	0,5	IS16C110	*	11,0	0,7
IS16C045	*	4,5	0,5	IS16C120	●	12,0	0,8

● ab Lager

* auf Anfrage

Artikelnummer		Innen-Ø	Wand- stärke
IS16C140	*	14,0	1,0
IS16C160	*	16,0	1,0
IS16C180	*	18,0	1,0
IS16C200	*	20,0	1,0
IS16C220	*	22,0	1,2
IS16C240	*	24,0	1,2
IS16C260	*	26,0	1,2
IS16C280	*	28,0	1,2
IS16C300	*	30,0	1,2

Geflochtene Isolierschläuche 24C1

(Kein Lagerartikel)

Material:	Glasseidengeflecht mit Silikonlack imprägniert für Schnitffestigkeit und Formstabilität
Wärmebeständigkeit	bis 350°C, Spitzen bei 400°C
Technische Eigenschaften:	Isolierschläuche 24C1 werden eingesetzt in Heizelementen, Bügeleisen, Kochgeräten, Trocknern sowie als Umhüllungen von Kabelsträngen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Geeignet auch für die Verkabelung von Kältemaschinen.
Durchschlagsfestigkeit:	800 – 1200 V im Trockenen
Farbe:	weiss
Aufmachung:	0,5 - 4,5 mm Ø: Ringe von 200 m 5,0 - 8,0 mm Ø: Ringe von 100m 9,0 - 12,0 mm Ø: Ringe von 50 m ab 14,0 mm Ø: Ringe von 25 m Abweichungen vorbehalten



Abmessungen:

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS24C008	◆	0,8	0,4
IS24C010	◆	1,0	0,4
IS24C015	◆	1,5	0,4
IS24C020	◆	2,0	0,4
IS24C025	◆	2,5	0,4
IS24C030	◆	3,0	0,4
IS24C035	◆	3,5	0,4
IS24C040	◆	4,0	0,5

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS24C045	◆	4,5	0,5
IS24C050	◆	5,0	0,6
IS24C060	◆	6,0	0,6
IS24C070	◆	7,0	0,7
IS24C080	◆	8,0	0,7
IS24C090	◆	9,0	0,7
IS24C100	◆	10,0	0,7
IS24C120	◆	12,0	0,8

Artikelnummer		Innen-Ø	Wandstärke
IS24C140	◆	14,0	1,0
IS24C160	◆	16,0	1,0
IS24C180	◆	18,0	1,0
IS24C200	◆	20,0	1,0
IS24C250	◆	25,0	1,2
IS24C300	◆	30,0	1,2
IS24C400	◆	40,0	1,2

◆ ab Werkslager
andere Abmessungen auf Anfrage