

Hinweise für die Bestellung von Klebebändern

Breiten und Abnahmemengen

a) Mindestabnahmemenge für alle Materialien pro Breite: ausser Kapton® 1 Kleinkarton (KK)

Standardbreite in mm	6	9	12	15	19	25	38	50
alle Materialien ausser Kapton®: Rollen pro Kleinkarton (KK)	48	32	24	20	16	12	8	6

Die Standardlänge beträgt 50 oder 66 m.

Die Anzahl Rollen pro Kleinkarton (KK) berechnet sich, wie folgt:

Rollenbreite = ca. 300 mm entspricht dem Inhalt eines Kleinkartons Beispiel: Breite einer einzelnen Rolle = 15 mm
300

Anzahl Rollen pro Kleinkarton = $\frac{300}{15} = 20$

15

1 Verpackungseinheit (VE) besteht aus 8 Kleinkartons (KK)

Bänder aus Kapton®:

Diese können auch in kleineren Mengen ab Werkslager bezogen werden. Fragen Sie uns an.

Ausnahmen:

Von folgenden Elektro-Klebebändern können auch einzelne Rollen ab Lager Zollikerberg bezogen werden.

EK84170 Glasgewebe weiss, Kl. F Breiten 15/19/25/30/38 mm

EK80725 Polyestervlies, Kl. F Breite 38 mm

Breiten / Toleranzen

Breiten sind ab 1 mm in Abstufungen von 0,1 mm erhältlich. Breitentoleranzen: $\pm 0,02$ bis $0,03$ mm

Sonderausführungen

Neben der üblichen Rollenform können wir auch Bogenware sowie Stanzteile nach Zeichnung liefern. Viele der Klebebänder sind zwei oder mehrlagig kombinierbar. Einzelne Typen können bedruckt geliefert werden. Es können aber auch Über- oder Kurzlängen gefertigt werden. Aus den Klebebändern gefertigte Stanzteile sind als Sonderanfertigungen bezüglich Foliendicke und Kleber auf Anfrage lieferbar.

Lagerbedingungen

Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate bei 15°C - 20°C und 56% relativer Luftfeuchtigkeit.

Kleberarten

K: Kautschukkleber

PS: Polysiloxankleber

A Acrylatkleber

Hinweis:

Die anwendungstechnischen Empfehlungen, die dem Besteller nach bestem Wissen gegeben werden, sind unverbindlich und begründen keine Vertragspflicht. Sie entbinden den Besteller nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.