

# Nutendeckschieber

## Wärmeklasse F (155°C)

® eingetragene Warenzeichen

### Material:

-

Nomex® 80µm/Mylar®/Nomex®  
80µm Dicke 0,36 mm, Länge 1000  
mm sehr formstabil, glatte  
Oberfläche



### Aufmachung:

Bünde zu 100 m , im Plastiksack verschweisst

### Abmessungen:

Art.Nr.		gestreckte Breite x Falz ausen [mm]
<b>DSF1025</b>	●	10 x 2,5
<b>DSF1125</b>	●	11 x 2,5
<b>DSF1230</b>	●	12 x 3,0
<b>DSF1335</b>	●	13 x 3,5
<b>DSF1440</b>	●	14 x 4,0
<b>DSF1545</b>	●	15 x 4,5
<b>DSF1650</b>	●	16 x 5,0

● ab Lager

Art.Nr.		gestreckte Breite x Falz ausen [mm]
<b>DSF1755</b>	●	17 x 5,5
<b>DSF1860</b>	●	18 x 6,0
<b>DSF1965</b>	●	19 x 6,5
<b>DSF2070</b>	●	20 x 7,0
<b>DSF2280</b>	●	22 x 8,0
<b>DSF2490</b>	●	24 x 9,0
<b>DSF2610</b>	●	26 x 10