

Gaines isolantes, tréssées

Gaines isolantes, tréssées 14F

Matériaux:	Tresse de fibres de verre avec vernis polyuréthane
Classe de température:	F (155°C)
Rigidité diélectrique:	jusqu' à 6,0 mm 6 kV min. à partir de 7,0 mm 7 kV min.
Couleur:	nature D'autres couleurs sur demande.
Conditionnement:	0,3 - 4,0 mm Ø: torches de 200 m 4,5 - 16,0 mm Ø: torches de 100 m à partir de 18,0 mm Ø: morceaux de 1 mètre de longueur Changement réservé



Dimensions:

N° d'art.		Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS14F003	*	0,3	0,4
IS14F005	●	0,5	0,4
IS14F008	*	0,8	0,4
IS14F010	●	1,0	0,4
IS14F015	●	1,5	0,4
IS14F020	●	2,0	0,4
IS14F025	●	2,5	0,4
IS14F030	●	3,0	0,4
IS14F035	●	3,5	0,4
IS14F040	●	4,0	0,5

N° d'art.		Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS14F045	●	4,5	0,5
IS14F050	●	5,0	0,6
IS14F060	●	6,0	0,6
IS14F070	●	7,0	0,7
IS14F080	●	8,0	0,7
IS14F090	●	9,0	0,7
IS14F100	●	10,0	0,7
IS14F110	*	11,0	0,7
IS14F120	●	12,0	0,8
IS14F140	*	14,0	1,0

N° d'art.		Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS14F160	●	16,0	1,0
IS14F180	●	18,0	1,0
IS14F200	●	20,0	1,0
IS14F220	*	22,0	1,2
IS14F240	*	24,0	1,2
IS14F260	*	26,0	1,2
IS14F280	*	28,0	1,2
IS14F300	*	30,0	1,2

● disponible de stock

* sur demande

Approbation

Sur commande, ces gaines isolants sont aussi livrables avec l'approbation UL. Les données peuvent changer par rapport à la version standard. Les quantités minimales pour la version UL sont disponibles sur demande.

Gaines isolantes, tréssées 15C4

- Matériaux:** Tresse de fibres de verre avec un revêtement en caoutchouc silicone
- Classe de température:** C (>220°C)
- Rigidité diélectrique:** 4 kV min.
- Caractéristiques techniques:** Les gaines 15C4 ont une bonne résistance à la chaleur et sont très flexibles.
- Couleur:** rouge-brun
- Conditionnement:** 0,5 - 4,0 mm Ø: torches de 200 m
5,0 - 14,0 mm Ø: torches de 100 m
à partir de 16,0 mm Ø: torches de 50 m
mChangement réservé



Dimensions:

N° d'art.	●	Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS15C40005	●	0,5	0,4
IS15C40010	●	1,0	0,4
IS15C40015	●	1,5	0,4
IS15C40020	●	2,0	0,4
IS15C40025	●	2,5	0,4
IS15C40030	●	3,0	0,4

N° d'art.	●	Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS15C40035	●	3,5	0,4
IS15C40040	●	4,0	0,5
IS15C40050	●	5,0	0,6
IS15C40060	●	6,0	0,6
IS15C40070	●	7,0	0,7
IS15C40080	●	8,0	0,7

N° d'art.	●	Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS15C40100	●	10,0	0,7
IS15C40120	●	12,0	0,8
IS15C40140	*	14,0	1,0
IS15C40160	*	16,0	1,0
IS15C40180	*	18,0	1,0
IS15C40200	*	20,0	1,0

● disponible de stock

* sur demande

Gaines isolantes, tréssées 16C

Matériaux:	Tresse de fibres de verre avec un revêtement en caoutchouc silicone
Résistance à la température:	230°C , 300°C de courte durée
Rigidité diélectrique:	4 kV min. Sur demande également livrables avec des rigidités diélectriques élevées
Caractéristiques techniques:	Les gaines 16C ont une bonne résistance à la chaleur et sont très flexibles
Couleur:	beige d'autres couleurs sur demande
Conditionnement	0,5 - 4,0 mm Ø: torches de 200 m 4,5 - 10,0 mm Ø: torches de 100 m 12,0 - 18,0 mm Ø: torches de 50 m à partir de 20,00 mm Ø: morceaux de 1 mètre de longueur Changement réservé



Dimensions:

N° d'art.	Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS16C003	0,3	0,4
IS16C005	0,5	0,4
IS16C010	1,0	0,4
IS16C015	1,5	0,4
IS16C020	2,0	0,4
IS16C025	2,5	0,4
IS16C030	3,0	0,4
IS16C035	3,5	0,4
IS16C040	4,0	0,5
IS16C045	4,5	0,5

N° d'art.	Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS16C050	5,0	0,6
IS16C055	5,5	0,6
IS16C060	6,0	0,6
IS16C065	6,5	0,6
IS16C070	7,0	0,7
IS16C080	8,0	0,7
IS16C090	9,0	0,7
IS16C100	10,0	0,7
IS16C110	11,0	0,7
IS16C120	12,0	0,8

N° d'art.	Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS16C140	14,0	1,0
IS16C160	16,0	1,0
IS16C180	18,0	1,0
IS16C200	20,0	1,0
IS16C220	22,0	1,2
IS16C240	24,0	1,2
IS16C260	26,0	1,2
IS16C280	28,0	1,2
IS16C300	30,0	1,2

● disponible de stock

* sur demande

Gaines isolantes, tréssées 24C1

(Pas d'articles de stock)

Matériaux: Tresse de fibres de verre avec une imprégnation en vernis silicone anti effilement et pour une bonne tenue de forme.

Résistance à la température: bis 350 °C, pointes à 400 °C

Rigidité diélectrique: 800 – 1200 V en état sec

Caractéristiques techniques: Les gaines 24C1 sont appliquées dans les éléments chauffants, fers à repasser, appareils électrodomestiques, séchoirs et dans des câblages qui sont exposés aux hautes températures. Également utilisable pour le câblage de moteurs pour groupes hermétiques

Couleur: blanc

Conditionnement: 0,5 - 4,5 mm Ø: torches de 200 m
5,0 - 8,0 mm Ø: torches de 100 m
9,0 - 12,0 mm Ø: torches de 50 m
à partir de 14,0 mm Ø: torches de 25m
Changement réservé

**Dimensions:**

N° d'art.		Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS24C005	♦	0,5	0,4
IS24C008	♦	0,8	0,4
IS24C010	♦	1,0	0,4
IS24C015	♦	1,5	0,4
IS24C020	♦	2,0	0,4
IS24C025	♦	2,5	0,4
IS24C030	♦	3,0	0,4
IS24C035	♦	3,5	0,4

N° d'art.		Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS24C040	♦	4,0	0,5
IS24C045	♦	4,5	0,5
IS24C050	♦	5,0	0,6
IS24C060	♦	6,0	0,6
IS24C070	♦	7,0	0,7
IS24C080	♦	8,0	0,7
IS24C090	♦	9,0	0,7
IS24C100	♦	10,0	0,7

N° d'art.		Ø intérieur	Épaisseur de paroi
IS24C120	♦	12,0	0,8
IS24C140	♦	14,0	1,0
IS24C160	♦	16,0	1,0
IS24C180	♦	18,0	1,0
IS24C200	♦	20,0	1,0
IS24C250	♦	25,0	1,2
IS24C300	♦	30,0	1,2
IS24C400	♦	40,0	1,2

♦ du stock d'usine

d' autres dimensions sur demande