

Gaines isolantes en matière synthétique

Gaines isolantes en PVC TQ

(Pas d'articles de stock)

- Matière:** PVC souple en qualité TQ, résistant à la chaleur et à l'imprégnation
- Classe de température:** A (105°C)
courte durée 135°C
- Caractéristiques techniques:** Rigidité diélectrique 3 - 10 kV selon épaisseur de la paroi
Résistance d'isolation min. 10¹³ Ohm
Bonne compatibilité avec tous les vernis et résines courants
Résistant aux huiles
- Couleurs:** rouge (rt), bleu (bl), noir (sw), blanc (ws), vert (gn), jaune (ge), gris (gr), brun (br), orange (or), violet (vi)
D'autres couleurs sur demande
- Conditionnement:** 0,3 - 5,0 mm Ø: torches de 200 m
à partir de 6,0 mm Ø: torches de 100 m
- Gaines découpées:** Gaines découpées à la longueur sur demande



Dimensions:

Numéro principal	Ø extérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Couleurs (d'autres couleurs sur demande)										
			RT	BL	SW	WS	GN	GE	GR	BR	OR	VI	
ISTQ0030/25	0,3	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0040/25	0,4	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0050/25	0,5	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0050/40	0,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0080/25	0,8	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0080/40	0,8	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0100/25	1,0	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0100/40	1,0	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0120/25	1,2	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0120/40	1,2	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0150/25	1,5	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0150/40	1,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0200/40	2,0	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0250/40	2,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0300/40	3,0	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0350/40	3,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0400/50	4,0	0,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0450/50	4,5	0,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0500/60	5,0	0,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0600/60	6,0	0,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0700/70	7,0	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ0800/70	8,0	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* sur demande

Numéro d'article: Exemple: ISTQ0250/40SW
 ISTQ0 = numéro principal
 250/40 = couleur noire
 SW

Numéro principal	Ø extérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Couleurs (d'autres couleurs sur demande)										
			RT	BL	SW	WS	GN	GE	GR	BR	OR	VI	
ISTQ0900/70	9,0	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1000/70	10	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1100/70	11	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1200/80	12	0,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1300/80	13	0,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1400/100	14	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1500/100	15	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1600/100	16	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1700/100	17	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1800/100	18	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ1900/100	19	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2000/120	20	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2100/120	21	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2200/120	22	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2300/120	23	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2400/120	24	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2500/120	25	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2600/120	26	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2700/120	27	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2800/120	28	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ2900/120	29	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISTQ3000/120	30	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Gaines isolantes en PVC résistantes à la chaleur et à l'imprégnation

Matière:	PVC souples en qualité TQ, résistant à la chaleur et à l'imprégnation UL/CSA approuvé
Gamme de température:	-20°C jusqu'à +105°C
Homologations:	ASTM D-922/MIL-I-631, Type F, Grade C, UL 224 (VW-1, 60°, résistant à l'huile) UL File Card #E-157822 CSA File Card #217824
Inflammabilité	VW-1
Rigidité diélectrique:	0,5 - 2,5 mm Ø env. 12 kV/mm 3,0 - 32 mm Ø env. 16 kV/mm
Tension de service:	Bonne compatibilité avec tous les vernis et résine courants, résistant à l'essence 300 V SW Standard Wall 600 V HW Heavy Wall
Couleurs:	Couleur de standard: noire, d'autres sur demande
Conditionnement:	0,5 - 1,5 mm Ø: bobines de 300 m 2,0 - 4,5 mm Ø: bobines de 200 m 5,0 - 7,0 mm Ø: bobines de 150 m 8,0 - 12,0 mm Ø: torches de 100 m 14,0 - 16,0 mm Ø: torches de 50 m 20,0 - 32,0 mm Ø: torches de 30 m



Dimensions:

SW Standard Wall					
AWG	Numéro principal		Ø Intérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Tension de service [V]
24	ISULSW24	●	0,56	0,30	300
20	ISULSW20	●	0,86	0,41	300
18	ISULSW18	●	1,07	0,41	300
15	ISULSW15	●	1,50	0,41	300
12	ISULSW12	●	2,16	0,41	300
11	ISULSW11	●	2,41	0,41	300
9	ISULSW09	●	3,00	0,51	300
8	ISULSW08	●	3,38	0,51	300
6	ISULSW06	●	4,22	0,51	300
5	ISULSW05	●	4,72	0,51	300
4	ISULSW04	●	5,28	0,51	300
3	ISULSW03	●	5,94	0,51	300
2	ISULSW02	●	6,68	0,51	300
1	ISULSW01	●	7,47	0,51	300
0	ISULSW00	●	8,38	0,51	300
inch					
3/8"					
7/16"					

HW Heavy Wall				
Numéro principal		Ø intérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Tension de service [V]
ISULHW24	*	0,56	0,51	600
ISULHW20	*	0,86	0,51	600
ISULHW18	*	1,07	0,51	600
ISULHW15	*	1,50	0,64	600
ISULHW12	*	2,16	0,64	600
ISULHW11	*	2,41	0,64	600
ISULHW09	*	3,00	0,64	600
ISULHW08	*	3,38	0,64	600
ISULHW06	*	4,22	0,64	600
ISULHW05	*	4,72	0,64	600
ISULHW04	*	5,28	0,64	600
ISULHW03	*	5,94	0,64	600
ISULHW02	*	6,68	0,64	600
ISULHW01	*	7,47	0,64	600
ISULHW00	*	8,38	0,64	600
inch				
ISULHW3/8"	●	9,53	0,64	600
ISULHW7/16"	●	11,13	0,64	600

1/2"					
9/16"					
5/8"					
3/4"					
1"					

● disponible de stock (partiellement disponible de stock)

* sur demande

ISULHW1/2"	●	12,70	0,64	600
ISULHW9/16"	●	14,30	0,76	600
ISULHW5/8"	●	15,88	0,76	600
ISULHW3/4"	●	19,05	0,89	600
ISULHW1"	●	25,40	0,89	600

Numéro d'article: Exemple: ISULSW24SW

ISULSW2 = numéro principal

4 SW = couleur noire

Gaines en caoutchouc silicone

(Pas d'articles de stock)

Matière:	Caoutchouc silicone
Résistance à la température:	200 °C Exécution spéciale: 250°C
Caractéristiques techniques:	Rigidité diélectrique 1,5 - 8 kV selon épaisseur de la paroi
Résistance de passage min.:	10 ¹³ Ohm
Dureté:	shore A 60 (également livrable avec 30, 40, 50 shore)
Résistance au froid:	-60°C
Couleurs:	rouge (rt), bleu (bl), noir (sw), blanc (ws), vert (gn), jaune (ge), gris (gr), brun (br), orange (or), violet (vi), transparent (tr) d'autres couleurs sur demande
Conditionnement:	0,3 - 0,5 mm Ø: bobines de 400 m 0,8 mm Ø: bobines de 300 m 1,0 mm Ø: bobines de 250 m 1,5 mm Ø: torches de 100 m à partir de 2,0 mm Ø: torches de 100 m à partir de 9,0 mm Ø: torches de 50 m



Gaines découpées: Gaines découpées à la longueur sur demande

Dimensions:

Numéro principal	Ø extérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Couleurs (d'autres couleurs sur demande)											
			RT	BL	SW	WS	GN	GE	GR	BR	OR	VI	TR	
ISSI0030/25	0,3	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0040/25	0,4	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0050/25	0,5	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0050/40	0,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0080/25	0,8	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0080/40	0,8	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0100/25	1,0	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0100/40	1,0	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0120/25	1,2	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0120/40	1,2	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0150/25	1,5	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0150/40	1,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0200/40	2,0	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0250/40	2,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0300/40	3,0	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0350/40	3,5	0,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0400/50	4,0	0,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0450/50	4,5	0,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0500/60	5,0	0,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0600/60	6,0	0,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0700/70	7,0	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0800/70	8,0	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI0900/70	9,0	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1000/70	10	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1100/70	11	0,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1200/80	12	0,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1300/80	13	0,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Numéro principal	Ø extérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Couleurs (d'autres couleurs sur demande)											
			RT	BL	S W	W S	G N	GE	GR	BR	OR	VI	TR	
ISSI1900/100	19	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2000/120	20	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2100/120	21	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2200/120	22	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2300/120	23	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2400/120	24	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2500/120	25	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2600/120	26	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2700/120	27	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2800/120	28	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI2900/120	29	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3000/120	30	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3100/120	31	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3200/120	32	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3300/120	33	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3400/120	34	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3500/120	35	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3600/120	36	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3700/120	37	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3800/120	38	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI3900/120	39	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4000/120	40	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4100/120	41	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4200/120	42	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4300/120	43	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4400/120	44	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4500/120	45	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ISSI1400/100	14	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1500/100	15	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1600/100	16	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1700/100	17	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI1800/100	18	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* sur demande

ISSI4600/120	46	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4700/120	47	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4800/120	48	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI4900/120	49	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISSI5000/120	50	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Numéro d'article: Exemple ISSI0250/40SW
 ISSI0250/40 = Numéro principal
 SW = Couleur noire