


# Rubans d'écran et de courant haut en cuivre, blindages estampés

(Pas d'articles de stock)

Le grand nombre de variantes possibles (film d'isolation dépendant de la classe de température, largeur et épaisseur de cuivre fonction de la charge de courant admissible, concept de construction pour maintenir l'entrefer et la ligne de fuite) permet de garantir les prescriptions techniques et de normalisation dans presque toutes les situations.



⚠ Toutes les variantes sont classées UL (E93622). ® marques déposées

Schéma	Construction	Numéro principal				
		Matériau				
		Polyester	Nomex®	Kapton®	PEN	
	isolé d'un côté, avec surlargeur	<a href="#">KA38181</a>	<a href="#">KA38281</a>	<a href="#">KA38381</a>	<a href="#">KA38481</a>	isolation simple
	isolé de deux côtés avec surlargeur et avec ouverture de brasage	<a href="#">KA38191</a>	<a href="#">KA38291</a>	<a href="#">KA38391</a>	<a href="#">KA38491</a>	isolation simple
	isolé de deux côtés, avec de largeur supplémentaire	<a href="#">KA38182</a>	<a href="#">KA38282</a>	<a href="#">KA38382</a>	<a href="#">KA38482</a>	isolation simple
	isolé de deux côtés, avec ouverture de brasage	<a href="#">KA38190</a>	<a href="#">KA38290</a>	<a href="#">KA38390</a>	<a href="#">KA38490</a>	isolation simple
	isolé deux fois de deux côtés, avec ouverture de brasage	<a href="#">KA38193</a>	<a href="#">KA38293</a>	<a href="#">KA38393</a>	<a href="#">KA38493</a>	isolation double
	isolé de deux côtés sans largeur supplémentaire sans ouverture de brasage	<a href="#">KA38192</a>	<a href="#">KA38292</a>	<a href="#">KA38392</a>	<a href="#">KA38492</a>	isolation simple
		<a href="#">KA38194</a>	<a href="#">KA38294</a>	<a href="#">KA38394</a>	<a href="#">KA38494</a>	isolation double
	ouverture de brasage cuivre isolation	Les fiches techniques sont disponibles sur demande, ou par cliquer sur le numéro principal				

- Epaisseurs du cuivre: 35/50/100/150/200/250/300 µm  
D'autres épaisseurs jusqu' à 500 µm sur demande
- Films d'isolation: Polyester 25/36/50/75/100/190 µm  
Nomex® dès 50 µm  
Kapton® 25/50/75 µm
- Largeurs: à partir de 6 mm jusqu' à 250 mm env.
- Conditionnement: des rouleaux avec un noyau de 76 mm, longueur standard de 100 mètres
- Numéro d' article:** Exemple:  
KA38181/150/050/010.0  
KA38181 = numéro principal  
150 = épaisseur de cuivre en in µm  
50 = épaisseur de film en in µm

D' autres indications de  
commande

010.0 = largeur en in  $\mu\text{m}$   
Epaisseur et largeur (aussi avec largeur supplémentaire) de l'isolation  
Largeur éventuelle de l'ouverture de brasage, crantage éventuel

---

## **Blindages collés, blindages estampés**

*(Pas d'article de stock)*

---

Nous fabriquons sur mesure des pièces de forme, avec isolation en simple ou double face. Pour les blindages de carcasses ou cuves, nous fournissons des feuilles, en cuivre ou aluminium, autocollantes.

Demandez-nous - c'est avec plaisir que nous vous conseillons!

