

## Rubans de bobinage et de frettage, cordonnets

### Rubans en polyester thermo-rétractables, épaisseur 0,18 mm

<b>Matériau:</b>	100% soie en polyester sans fin, incolore tissé avec de bords solides
<b>Classe de température:</b>	F (155°C)
<b>Rétraction:</b>	env. 9 % à 160 °C
<b>Épaisseur:</b>	0,16-0,18 mm nominal, an den Bandkanten 0,22 mm
<b>Armure:</b>	armure sergé
<b>Conditionnement:</b>	diamètre intérieur du rouleau 55 mm



No. d'art.		Largeur [mm]	Rouleau à [m]
WBPS18/10	●	10	500
WBPS18/15	●	15	500
WBPS18/20	●	20	100
WBPS18/25	●	25	100
WBPS18/30	●	30	100
WBPS18/40	●	40	100

● disponible de stock

Largeurs spéciales sur demande

## Rubans en fibres de verre

(Pas d'articles de stock)

Les rubans en fibres de verre sont utilisables jusqu'à des températures constantes de 450 °C sans qu'ils subissent une perte importante de résistance à la traction.

<b>Matériau:</b>	100% verre E, teneur en alcalis inf. à 1%
<b>Classe de température:</b>	C (450 °C)
<b>Armure:</b>	armure toile 1/1
<b>Chaîne:</b>	20 fils par cm tex 34
<b>Duite:</b>	12 duites/cm tex 22
<b>Épaisseur:</b>	env. 0, 1mm
<b>Poids pour 100 m:</b>	
<b>Résistance au déchirement:</b>	env. 370 N par cm de largeur de ruban
<b>Élongation au déchirement:</b>	env. 3 - 4%
<b>Température d'amollissement:</b>	env. 840 °C



No. d'art.		Type	Largeur [mm]	Fil de marquage	Rouleaux de [m]
<b>WBG10/10</b>	*	71/S	10	avec	100
<b>WBG10/15</b>	*	71/S	15	avec	100
<b>WBG10/20</b>	*	71/S	20	avec	100
<b>WBG10/25</b>	*	71/S	25	avec	100
<b>WBG10/30</b>	*	71/S	30	avec	100
<b>WBG10/40</b>	*	71/S	40	avec	100
<b>WBG10/50</b>	*	71/S	50	avec	100

\* sur demande

<b>Matériau:</b>	100% verre E, teneur en alcalis inf. à 1%
<b>Armure:</b>	armure toile 1/1
<b>Chaîne:</b>	13 - 14 fils pro cm tex 68
<b>Duite:</b>	10 - 11 duites /cm tex 34 x 2
<b>Épaisseur::</b>	0,15 mm
<b>Poids pour 100 m:</b>	env. 140 g par cm de largeur de ruban
<b>Résistance au déchirement::</b>	env.. 370 N par cm de largeur de ruban
<b>Élongation au déchirement:</b>	env.. 3 - 4%
<b>Température d'amollissement:</b>	env. 840 °C



No. d'art.		Type	Largeur [mm]	Fil de marquage	Rouleaux de [m]
<b>WBG15/10</b>	*	3435	10	sans	100
<b>WBG15/15</b>	*	3435	15	sans	100
<b>WBG15/20</b>	*	3435	20	sans	100
<b>WBG15/25</b>	*	3435	25	sans	100
<b>WBG15/30</b>	*	3435	30	sans	100
<b>WBG15/40</b>	*	3435	40	sans	100
<b>WBG15/50</b>	*	3435	50	sans	100

\* sur demande

**Rubans en coton***(Pas d'articles de stock)***Pas d'article de stock**

**Matériau:** 100 % coton, avec fil de marquage  
**Classe de température:** E (120°C)  
**Appretage:** calandré  
**Armure:** armure toile 1/1  
**Épaisseur:** 0,22 à 0,25 mm  
**Chaîne:** env. 25 fils par cm de largeur de ruban  
**Duite:** 10 duites par cm  
**Conditionnement:** rouleau de 100m,  
 diamètre intérieur du rouleau 20 mm



No. d'art.	Type	Largeur [mm]	Rouleaux de [m]
WBBW25/15*	3327	15	100
WBBW25/20*	3327	20	100
WBBW25/25*	3327	25	100
WBBW25/30*	3327	30	100
WBBW25/40*	3327	40	100

\* sur demande

**Rubans de têtes de bobines**

**Matériau:** Fils parallèles en soie synthétique  
**Classe de température:** F (155°C)

No. d'art.	Type	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Bobine de [m]
WBWA05 ●	RT-A11	0,25	5	500
WBWA08 ●	RT-A16	0,25	8	350
WBWA10 ●	RT-A18	0,25	10	300

● de stock

d' autres largeurs sur demande

